

Prot. n. 4010/26/DM
Sondrio, lì 17 marzo 2026

Oggetto: Indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici qualificati alla fornitura tramite contratto di noleggio di autocompattatori a tre assi, con cassone del volume di 23 metri cubi c.a.

Mediante il presente avviso pubblico, S.Ec.Am. Spa vuole individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata che potrà eventualmente essere indetta per l'affidamento di quanto di seguito specificato:

fornitura tramite contratto di noleggio di nr. 2 autocompattatori a tre assi, con cassone del volume di 23 metri cubi circa, immatricolati successivamente al 01/01/2024 e con un chilometraggio massimo di 25.000 km.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli autocarri oggetto della presente indagine di mercato devono soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

- telaio a tre assi 6x2 con terzo asse posteriore;
- peso totale a terra massimo: 26 tonnellate;
- cabina corta con tre posti;
- passo da min. 3.700 mm a max 3.900 mm;
- terzo asse alleggeribile, non sollevabile, sterzante da fermo;
- motore da "Euro 6" con potenza maggiore o uguale a 235 kW;
- cambio automatizzato;
- sistema di bloccaggio del differenziale;
- sospensioni pneumatiche asse posteriore;
- freni a disco;
- scarico fumi verso l'alto;
- sedile autista a sospensione pneumatica, regolazione lombare;

- serbatoio del gasolio dotato di tappo con serratura e sistema antintrusione per prevenzione furti gasolio;
- rifornimento gasolio e urea su lato destro;
- ruota di scorta, con attrezzatura per sostituzione;
- volume del cassone: mc. 23 c.a. + 2,8 c.a. (cassone formato da 4 parti principali in acciaio: il tetto, il fondo e le due pareti laterali; ciascuna parte è realizzata da una struttura perimetrale composta da lamiere sagomate e da una lamiera centrale calandrata);
- compattazione a ciclo continuo ad una pala articolata;
- scarico dei rifiuti mediante paratia interna;
- guarnizione perimetrale, su tutti i lati della paratia d'espulsione;
- svuotamento dei cassonetti con la pala di compattazione in qualunque posizione;
- bocca di carico posteriore a perfetta tenuta stagna, con scarico di fondo;
- dispositivo atto ad impedire l'inserzione della presa di forza qualora non sia inserito il freno di stazionamento;
- dispositivo atto a disinserire la presa di forza al disinserimento del freno di stazionamento;
- limitatore/acceleratore di giri elettronico con PTO innestata;
- comandi elettrici per sollevamento portella e movimentazione paratia di espulsione;
- azionamento cicli di compattazione con pulsantiera elettrica;
- segnalatore acustico per avviso autista;
- n. 3 fari rotanti a luce gialla;
- sostegni di sicurezza della portella per operazioni con bocca semi sollevata;
- valvole di bilanciamento sui cilindri alza portella;
- valvole di sicurezza per sovrappressioni circuito idraulico;
- 3 comandi a pulsante a norma antinfortunistica per arresto di emergenza; sull'esterno del mezzo, oltre a 1 interno cabina;
- saracinesca di intercettazione olio idraulico in caso di rottura tubazioni;
- manometro di controllo pressione di lavoro su distributore servizi;
- manometro di controllo pressione di lavoro sul distributore del gruppo pala articolata;

- spondina ribaltabile posteriore;
- bocchettone completo di manichetta per scarico liquami dal cassone, misura due pollici;
- controllo oleodinamico dell'arretramento del piatto di espulsione (contro-pressione);
- ciclo continuo di compattazione;
- ciclo singolo di compattazione;
- ciclo automatico di compattazione sincronizzato con il voltacassonetti;
- faro a luce bianca per lavoro notturno;
- paraspruzzi su parafanghi posteriori e anteriori;
- pedane posteriori UNI EN 1501-1;
- strisce retroriflettenti segnalazione sagoma omol. ONU/ECE104;
- supporto alloggiamento pala e scopa;
- alzavoltacassonetti da lt. 650-770-1100 attacco DIN 30700 con apricoverchio;
- pettine per movimentazione N 02 bidoni da 240-360 litri;
- telecamera a colori con monitor 5";
- climatizzatore;
- autoradio con lettore bluetooth integrato e vivavoce;
- stacco batterie adeguato e temporizzato in funzione alla tipologia di motorizzazione fornita;
- rapporto al ponte per velocità massima inferiore a 100 Km/h;
- cassetta porta oggetti misura minima 60 L x 60 L x 30 H con portata minima 50 kg, aperta sul lato superiore;

Si invitano quindi i soggetti interessati a trasmettere la propria manifestazione d'interesse a partecipare alle procedure di cui sopra, tramite l'invio di una presentazione aziendale con indicazione sommaria dei prodotti proposti.

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 02 aprile 2026 tramite l'applicativo "Sintel" (<http://www.ariaspa.it>).

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul profilo internet della Scrivente nella sezione "Bandi di gara", nonché sull'applicativo "Sintel" sopra citato.

S.Ec.Am. Spa
Il Direttore Generale
Andrea Portolani

