

Prot. n. 7158/26/VF  
Sondrio, lì 18 maggio 2026

**Oggetto: Indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici qualificati  
alla fornitura tramite contratto di noleggio in regime di full service di nr. 1  
compattatore con piatto di espulsione montato su autocarro da 75 q.li.**

Mediante il presente avviso pubblico, S.Ec.Am. Spa vuole individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata che potrà eventualmente essere indetta per l'affidamento di quanto di seguito specificato:

Fornitura mediante contratto di noleggio in regime di full service di nr. 1 autocompattatore a due assi, con cassone del volume di 8 metri cubi circa. Tale veicolo dovrà essere nuovo di fabbrica e/o usati con 1° immatricolazione successiva al 01/01/2024 ed un chilometraggio massimo di km 20.000.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Gli autocarri oggetto della presente indagine di mercato devono soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

- telaio a due assi;
- motore alimentato a gasolio 4 cilindri;
- motore da "euro 6" o superiore con potenza maggiore o uguale a 140 kw;
- cilindrata minima 4800 cc, massima 5200 cc;
- freno motore;
- peso complessivo del mezzo a pieno carico 75 q.li;
- tara autotelaio compresa tra 28 q.li e 30.q.li;
- cabina a 3 posti;
- colore bianco;
- cabina ribaltabile con dispositivo di sicurezza;
- chiusura centralizzata con telecomando;
- passo minimo 2700 mm, massimo 2.850 mm;
- larghezza minima 2000 mm, massimo 2300 mm;
- lunghezza minima 5600 mm, massima 5800 mm;
- cambio automatico;

- PTO al cambio con due pompe idrauliche abbinata in tandem;
- Impianto idraulico costruito in conformità con la normativa UNI ENI 4413:2012;
- guida a destra;
- freni a disco;
- specchi esterni elettrici, riscaldabili con bracci stretti, elettrici
- serbatoio del carburante dotato di tappo con serratura e sistema antintrusione per prevenzione furti carburante;
- radio bluetooth con vivavoce integrato;
- gomma di scorta, con relative chiavi per lo smontaggio;
- cassone contenitore in acciaio, con pannellatura laterale in alluminio verniciato bianco;
- sistema di compattazione a pala;
- pala compattatrice con funzione automatica, manuale, ciclo singolo e ciclo inverso;
- voltacassonetti idraulico posteriore con rastrelliera per contenitori da 120 a 1000 lt, e bracci DIN per cassonetti da 750 a 1100 lt a scomparsa;
- Rastrelliera con capacità di carico di circa 500 kg;
- capacità cassone da 7mc a 8mc;
- rapporto compattazione 4:1;
- piatto d'espulsione con guarnizioni laterali per evitare fuoriuscite di materiale;
- piatto d'espulsione con valvola di contropinta;
- apertura posteriore con portellone comandato idraulicamente;
- portellone posteriore costruito con componenti in Hardox 450;
- pistoni di sicurezza a doppio effetto per apertura cuffia comandati idraulicamente e ganci di sicurezza;
- guarnizione su tutta la parte perimetrale della cuffia posteriore;
- sistema idraulico di sollevamento della vasca per abbinarsi al maggior numero di mezzi in fase di scarico dei rifiuti;
- portata utile da 12,00 q.li a 13,25 q.li;
- portata utile con tolleranza del 5% da 16,00 q.li a 17,00 q.li;
- tara dell'attrezzatura da 31,00 q.li a 33,00 q.li;
- tara veicolo allestito con attrezzatura da 60,00 q.li a 62,00 q.li;

- pressione impianto idraulico compattazione da 190 bar a 210 bar;
- altezza di carico con portella aperta da 1400 mm a 1500 mm;
- altezza di carico portella chiusa da 1850 mm a 1950 mm;
- altezza massima veicolo allestito da 2500 mm a 2600 mm;
- sbalzo posteriore da 1800 mm a 1900 mm;
- monitor interno attrezzatura con touch screen;
- comandi di scarico e accoppiamento utilizzabili sia da monitor touch screen in cabina che da pulsantiera esterna;
- monitor supplementare per trasmissioni immagini video parte posteriore del mezzo sempre acceso;
- supporti attacchi pala e scopa posti sul lato del mezzo;
- segnalatore acustico retromarcia, fari da lavoro, giro faro giallo a led anteriore e posteriore.

Si invitano quindi i soggetti interessati a trasmettere la propria manifestazione d'interesse a partecipare alle procedure di cui sopra, tramite l'invio di una presentazione aziendale con indicazione sommaria dei prodotti proposti.

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 05 giugno 2026 tramite l'applicativo "Sintel" (<http://www.ariaspa.it>).

Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni consecutivi sul profilo internet della Scrivente nella sezione "Bandi di gara", nonché sull'applicativo "Sintel" sopra citato.

*S.Ec.Am. Spa*

*Il Direttore Generale*

*Andrea Portolani*