

Prot. n. 8304/26/VF
Sondrio, lì 10 giugno 2026

Oggetto: Indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici qualificati alla fornitura tramite contratto di noleggio in regime di full service di nr. 1 compattatore con piatto di espulsione montato su autocarro da 75 q.li.

Avviso riapertura termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse.

Con riferimento alla procedura in oggetto (prot. n. 7158/26/VF), in considerazione che il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse era fissato per le ore 12:00 del 5 giugno 2026 e che, alla predetta data, non sono pervenute alcune manifestazioni, si ritiene opportuno disporre la riapertura dei termini per la presentazione per ulteriori 10 (dieci) giorni.

Pertanto, il nuovo termine per la presentazione delle manifestazioni è fissato alle ore 12:00 del giorno 20 giugno 2026.

Mediante il presente avviso pubblico, S.Ec.Am. Spa vuole individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata che potrà eventualmente essere indetta per l'affidamento di quanto di seguito specificato:

Fornitura mediante contratto di noleggio in regime di full service di nr. 1 autocompattatore a due assi, con cassone del volume di 8 metri cubi circa. Tale veicolo dovrà essere nuovo di fabbrica e/o usati con 1° immatricolazione successiva al 01/01/2024 ed un chilometraggio massimo di km 20.000.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Gli autocarri oggetto della presente indagine di mercato devono soddisfare le seguenti specifiche tecniche:

- telaio a due assi;
- motore alimentato a gasolio 4 cilindri;
- motore da "euro 6" o superiore con potenza maggiore o uguale a 140 kw;
- cilindrata minima 4800 cc, massima 5200 cc;
- freno motore;
- peso complessivo del mezzo a pieno carico 75 q.li;
- tara autotelaio compresa tra 28 q.li e 30.q.li;
- cabina a 3 posti;
- colore bianco;
- cabina ribaltabile con dispositivo di sicurezza;
- chiusura centralizzata con telecomando;
- passo minimo 2700 mm, massimo 2.850 mm;
- larghezza minima 2000 mm, massimo 2300 mm;
- lunghezza minima 5600 mm, massima 5800 mm;

- cambio automatico;
- PTO al cambio con due pompe idrauliche abbinata in tandem;
- Impianto idraulico costruito in conformità con la normativa UNI ENI 4413:2012;
- guida a destra;
- freni a disco;
- specchi esterni elettrici, riscaldabili con bracci stretti, elettrici
- serbatoio del carburante dotato di tappo con serratura e sistema antintrusione per prevenzione furti carburante;
- radio bluetooth con vivavoce integrato;
- gomma di scorta, con relative chiavi per lo smontaggio;
- cassone contenitore in acciaio, con pannellatura laterale in alluminio verniciato bianco;
- sistema di compattazione a pala;
- pala compattatrice con funzione automatica, manuale, ciclo singolo e ciclo inverso;
- voltacassonetti idraulico posteriore con rastrelliera per contenitori da 120 a 1000 lt, e bracci DIN per cassonetti da 750 a 1100 lt a scomparsa;
- Rastrelliera con capacità di carico di circa 500 kg;
- capacità cassone da 7mc a 8mc;
- rapporto compattazione 4:1;
- piatto d'espulsione con guarnizioni laterali per evitare fuoriuscite di materiale;
- piatto d'espulsione con valvola di controspinta;
- apertura posteriore con portellone comandato idraulicamente;
- portellone posteriore costruito con componenti in Hardox 450;
- pistoncini di sicurezza a doppio effetto per apertura cuffia comandati idraulicamente e ganci di sicurezza;
- guarnizione su tutta la parte perimetrale della cuffia posteriore;
- sistema idraulico di sollevamento della vasca per abbinarsi al maggior numero di mezzi in fase di scarico dei rifiuti;
- portata utile da 12,00 q.li a 13,25 q.li;
- portata utile con tolleranza del 5% da 16,00 q.li a 17,00 q.li;
- tara dell'attrezzatura da 31,00 q.li a 33,00 q.li;
- tara veicolo allestito con attrezzatura da 60,00 q.li a 62,00 q.li;
- pressione impianto idraulico compattazione da 190 bar a 210 bar;
- altezza di carico con portella aperta da 1400 mm a 1500 mm;
- altezza di carico portella chiusa da 1850 mm a 1950 mm;
- altezza massima veicolo allestito da 2500 mm a 2600 mm;
- sbalzo posteriore da 1800 mm a 1900 mm;
- monitor interno attrezzatura con touch screen;
- comandi di scarico e accoppiamento utilizzabili sia da monitor touch screen in cabina che da pulsantiera esterna;

- monitor supplementare per trasmissioni immagini video parte posteriore del mezzo sempre acceso;
- supporti attacchi pala e scopa posti sul lato del mezzo;
- segnalatore acustico retromarcia, fari da lavoro, giro faro giallo a led anteriore e posteriore.

Si invitano quindi i soggetti interessati a trasmettere la propria manifestazione d'interesse a partecipare alle procedure di cui sopra, tramite l'invio di una presentazione aziendale con indicazione sommaria dei prodotti proposti.

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20 giugno 2026 tramite l'applicativo "Sintel" (<http://www.ariaspa.it>).

Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni consecutivi sul profilo internet della Scrivente nella sezione "Bandi di gara", nonché sull'applicativo "Sintel" sopra citato.

*S.Ec.Am. Spa
Il Direttore Generale
Andrea Portolani*